

MaxiFlex®

PRECISION HANDLING™



WYKORZYSTANIE (OCHRONA MECHANICZNA)

Rękawica do pracy mechanicznej w ramach systemu PRECISION HANDLING™ w środowisku suchym. MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743 - Może być stosowana do ochrony przed ciepłem kontaktowym do 100°C przez 15 sekund. Nie nadaje się do ochrony przed otwartym ogniem. Poziomy wydajności odnoszą się do obszaru dłoni na rękawicy.

Brak zabezpieczenia przed chemikaliami. Nie stosować rękawic jako zabezpieczenia przed zabawkowymi krawędziami lub ostrzami czy otwartym ogniem. Rękawic MaxiFlex® nie należy nosić, gdy istnieje ryzyko pochwytnienia rękawicy przez ruchome części maszyny.

Jeżeli rękawicę należy nosić w przypadku prac w gorących środowiskach należy się upewnić, że rękawica jest zgodna z EN407 i że została przetestowana pod kątem stosownych wymagań. Przed użyciem należy skontrolować rękawicę pod kątem wad lub usterek i nie nosić zniszczonych, poważnie zabrudzonych, przetartych lub zaplamionych (również wewnętrzną) rękawicę. Może to wywołać podrażnienia i/lub zainfekować skórę i spowodować jej zapalenie. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem dyżurnym lub z dermatologiem. Po użyciu rękawicę należy wyczyścić suchą szmatką, by usunąć zanieczyszczenia. Jeżeli rękawicę mają zostać wykorzystane ponownie, należy je przechowywać w taki sposób, by wewnątrz mogło swobodnie wyschnąć.

Rozmiarówka zgodna z EN 420:2003+A1:2009

Rozmiar	Minimalna długość (mm)	Obwód dłoni (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Ze względu na ergonomiczne nasze rękawice mogą być krótsze, niż określono w standardowej specyfikacji. Ma to na celu zapewnienie elastyczności nadgarstka oraz ochronę jedynie dla dłoni, nie stanowiąc jednocześnie zabezpieczenia dla nadgarstka lub przedramienia. Z tego względu są one odpowiednie tylko do określonych zastosowań.

EXPLANATION OF THE PICTOGRAMS

	EN 420:2003+A1:2009 Wymogi ogólne (kategoria ryzyka, rozmiar, oznakowanie, oznaczenie itp.) Informacje przekazane przez producenta w informacjach dla użytkownika
 A B C D E F	EN 388:2016 Zagrożenia mechaniczne A: Odporność na ścieranie - ilość obtarć (Poziom 0-4) B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) D: Odporność na przekucia N (Poziom 0-4) E: Odporność na przecięcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F) F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P-Tak)
 A B C D E F	EN 407: 2004 (MaxiFlex® Comfort™, MaxiFlex® Cut™ 34-1743) Zagrożenia termiczne (wysokie temperatury/ogień) A: Latwopalność (0-4) B: Ciepło kontaktowe (0-4) C: Ciepło konwekcyjne (0-4) D: Ciepło promieniowania (0-4) E: Niewielkie rozpryski stopionego metalu (0-4) F: Duże rozpryski stopionego metalu (0-4)
	Kontakt z żywnością (MaxiFlex® Ultimate™ 34-874) Wykazuje się przydatnością do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością. Należy wejść na stronę www.atg-glovesolutions.com , aby zapoznać się ze stosownością użycia w kontakcie z żywnością.
	Data produkcji MM/RRRR

Wyższe wartości oznaczają lepszą ochronę/odporność. Jeżeli „X” zaznaczono jako poziom wydajności, test nie ma zastosowania lub nie został przeprowadzony. Odporność na przekucia nie powinna być mylona z zeratkami wykonanymi przy użyciu cienkich korkówek lub igieł. * WYNIKI TESTU COUPE MAJĄ WARTOŚĆ ORIENTACYJNĄ, A TEST ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIA TDM (ISO 13997) JEST WYNIKIEM REFERENCYJNYM.

SKŁADNIKI/ALERGIE

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, które są powszechnie znanymi przyczynami alergii u osób uczulonych, u których mogą wywołać podrażnienia i/lub reakcje alergiczne w przypadku kontaktu. Jeżeli ma miejsce reakcja alergiczna, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Przechowywanie/Czyszczenie: Przechowywać rękawice w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, ognia i źródeł ozonu. Rękawicę można prać w temperaturze 40°C z użyciem naturalnego detergentu (3 cykle), suszyć naturalnie. Po wyjściu z opakowania rękawicę można stosować przez 5 lat po dacie produkcji, wydrukowanej na rękawicy. Cykl życia rękawicy w użyciu zależy od znośności i przetarć.

Utylizacja: Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone zaraźliwymi lub niebezpiecznymi substancjami. Utylizacja powinna przebiegać zgodnie z regulaminem władz lokalnych/ miejscich, miast miejsc w składujących rękawic w spalarniach w kontrolowanych warunkach. Aby uzyskać więcej informacji w zakresie wyboru rękawic, ich użytkowania i wydajności oraz by uzyskać kopie deklaracji zgodności CE prosimy o kontakt z ATG® (info@atg-glovesolutions.com lub o wysłanie faksu na numer: +94-11-225.38.87) lub o kontakt z dostawcą rękawic.

GWARANCJA/OGROMACZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ATG® zaświadcza, że jej produkt jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami ATG® na dzień dostawy towarów do upoważnionych dystrybutorów. Za wyjątkiem przypadków zabronionych prawnie, niniejsza gwarancja jest zgodna ze wszystkimi gwarancjami, w tym gwarancjami przydatności do określonego celu; odpowiedzialność ATG® ogranicza się do ceny zakupu danego produktu. Kupujący i użytkownicy tego produktu akceptują warunki ograniczenia gwarancji, które nie ulegają zmianie na podstawie porozumień ustnych czy pisemnych.

Revision 2017/07